


		DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011) N°2 CLB -13 ⁴ PROVENIENZA: Via Casal Bianco, 269 - 00012 Guidonia Montecelio (Rm) - Italy NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPR/B11/0083 - ANNO: 2008 ⁶ SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+ ⁷ RILASCIATO DA AENOR Confia		
		CODICI E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI		
³ USO PREVISTO SECONDO LA NORMA: UNI EN 13108-7:2006 CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTO TENORE DI VUOTI PER STRADE, E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO.		1 48	2 DRENANTE PA 14 PMB 45-80/60	SPECIFICA ARMONIZZATA
⁹ PRESTAZIONE DICHIARATA				
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONI		
<i>Granulometria (passante)</i>				UNI EN 13108-7:2006 AC 2008
<i>setaccio 16 mm</i>	%		100	
<i>setaccio 14 mm</i>	%		97	
<i>setaccio 12,5 mm</i>	%		87	
<i>setaccio 10 mm</i>	%		52	
<i>setaccio 8 mm</i>	%		33	
<i>setaccio 6,3 mm</i>	%		23	
<i>setaccio 4 mm</i>	%		14	
<i>setaccio 2 mm</i>	%		12	
<i>setaccio 1 mm</i>	%		10	
<i>setaccio 0,5 mm</i>	%		8	
<i>setaccio 0,25 mm</i>	%		7	
<i>setaccio 0,125 mm</i>	%		5,7	
<i>setaccio 0,063 mm</i>	%		4,0	
Contenuto di legante	B_{min}		5,0	
Contenuto di vuoti minimo	V_{min}		18	
Sensibilità all'acqua	ITSR		NPD	
Perdita di particelle	PL		NPD	
Permeabilità orizzontale	K_h		NPD	
Permeabilità verticale	K_v		NPD	
Drenaggio del legante	D		NPD	
Reazione al fuoco			NPD	
Temperatura della miscela	°C		140°-170°	
Sostanze pericolose			NPD	

¹⁰ La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto del fabbricante

Antonio Ciotti



Guidonia Montecelio, 27/05/2024